

声 明

1. 报告无
 2. 报告涂
 3. 对本松
公司提出，逾
4. 若由委
负责，不对样品
5. 未经本公
报告复印件应由
6. 除客户作
的样品均不再留
7. 本报告不
用于商业广告，
- 司检测专用章、骑缝章及
缺页、增删无
告若有异议，请
受理。
立自送样品的检
负责。
书面批准，不得
司加盖检测报
申明并支付样品
部分复制本报
告专用章确认。
告。经
费，所有
超
违者必究。
- 向本
结果
准的
效期

本公司名称地址
公司
公司
编码
电话
传真
资料：
武汉净
武汉市
303号
430065
027-81
027-65
736778
5227

武净（	监）字：2022	
	0148	
监测类别	表 2-2 监测	
	监测	
水质	项目	监测
	pH 值	(H
	悬浮物	(GE
	化学需氧量	(H
	氨氮	纳氏
	总氮	(H
	总磷	钼酸
	石油类	(GB
	监测	红外
	类	(H
2.2 废气	监测	
2.2.1 有组织	废气	
(1) 监测点	排放监测	
本厂有组织	组织位	
见表 2-3。	废气监测	
(2) 监测频次	共计	
监测 1 天，	1 次	
(3) 监测项目	天 3 次。	
颗粒物、二氧化	化硫、氮氧化	

武净(监) 字 2022

测点编号	
12	Q-2#
13	Q-3#
14	Q-4#
15	Q-5#
16	Q-6#
17	Q-7#
18	Q-8#
19	Q-9#
20	Q-10#
21	Q-11#
22	Q-12#
23	Q-13#
24	Q-14#
25	Q-15#
26	Q-16#
27	Q-17#
28	Q-18#
29	Q-19#
30	Q-20#
31	Q-21#
32	Q-22#
33	Q-23#
34	Q-24#
35	Q-25#
36	Q-26#
37	Q-27#
38	Q-28#
39	Q-29#
40	Q-30#
41	Q-31#
42	Q-32#

() 监
测分析
斤方法

见

编号

厂界
厂界
厂界
厂界
厂界
厂界

(4)

监测分析方法

监测分析方法

监测类别

监测

无组织

颗粒物

臭气

2.3

噪声

(1)

监测点位

厂界

噪声监测

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

测编

测点

N5#
厂界
东外一米
1#
N10#
厂界
北外一米
6#
N15#
厂界
北外一米
11#



武净（监	0220148	
(2) 监	项目	
等效	未	A 声级
(3) 监	次	
监测	天	昼间和夜间
1	与仪器	设备
(4) 监	方法	各监测
监测	和仪器	设备见
方	表 2-8	
监测类别	监测项目	2-8. 监
噪声	等效连续 A 声级	监
	与控	《工业
3. 质量	保	排放标准
保	本次监测的人	
(1)	与	
(2)	次	监测工作涉及
(3)	本	监测活动所涉及
(4)	本	期间生产及污
(5)	采	及的方法
(6)	样	的采集、运输
(7)	品	染治理设
(8)	的	要求进行，保
(9)	室	保存、
测技术规	实施平行双	监测数
范	采样设备	样、控制
(6)	现场监测	时，前均进行
(7)	数据、报	告实
(8)	噪声	声级计均
(9)	监测	表 3
	平行	-1 上
监测项目	平行样 1	样结果
总磷 (mg/L)	0.440	平行样 2
		0.48

武净(监)字

202

22C

样品名称

氨氮(mg/L)

监测项

化学需氧量

重量法空白样

B-220

1211

FQ0

B-220

1211

FQ0

备注: 全程空白
限值的 10%。

采样仪

器设备

型号

MH330

型烟尘

浓度

颗粒物

浓度

测试仪

(JLJC-CY-111-03)

项目

L_{Aeq}

4. 监测结果

(1)

水质

监测

(2)

有组织

废气

(3)

无组织

废气

(4)

噪声

监测

80

7.9

第 1 次

7.9

12

24

ND(0.06)

0.092

0.456

雨水排洪沟

第 2 次

7.9

10

25

ND(0.06)

0.084

0.428

第 3 次

7.8

11

24

ND(0.06)

0.091

0.462

日均值或范围

7.8~7.9

10

24

ND(0.06)

0.089

0.449

标准限值

6~9

70

100

5

15

0.5

本次监测，江边污水处理站、湖中污水处理站、东桥污水处理站、东桥污水处理站 pH 值、氨氮、化学需氧量、石油类监测结果，雨水排洪沟中 pH 值、氨氮、化学需氧量、石油类监测结果，雨水排洪沟中 pH 值、氨氮、化学需氧量、石油类监测结果，雨水排洪沟中 pH 值、氨氮、化学需氧量、石油类监测结果。

备注：“/”表示未检测；“ND(检出限)”表示低于检出限。

表 4-2

点位	监测项目	单位
K2 磨废气 排气筒 H=40m I=21 日 (1 月)	标况风量	(m ³ /h)
	测点温度	(°C)
	烟气湿度	(%)
	烟气流速	(m/s)
	颗粒物排放浓度	(mg/m ³)
立磨废气排 气筒 H=37m I=21 日 (1 月)	颗粒物排放速率	(kg/h)
	标况风量	(m ³ /h)
	测点温度	(°C)
	烟气湿度	(%)
	烟气流速	(m/s)
K1 尾废气 排气筒 H=30m I=8 日 (1 月)	颗粒物排放浓度	(mg/m ³)
	颗粒物排放速率	(kg/h)
	氨排放浓度	(mg/m ³)
	氨排放速率	(kg/h)
	氨排放浓度	(mg/m ³)

监测结果

监测时间

监测地点

6 次

2

3

3

3

0.3

3

2

10

4

1

30

0.3

12

7

4

8

6

8

3

3

2

2

共 1

7 页

标况

值

30

30

30

10

監

K1

打

井

(1月)

2#水

気

H=

(1月)



武

监测点信息

2号粉煤
库废气排
筒 H=35
(1月21日)

水泥包装
3号废气
气筒 H=2
(1月21日)

1号粉煤
库废气排
筒 H=35
(1月21日)

新线装包
槽废气排
筒 H=25
(1月21日)

立磨皮带出
口废气排
筒 H=15
(1月21日)

泥色
大
月
21

 $\dot{m}_2$ (kg/h)

0.00

0.066

武净

侧点位

中转库

气排气

H=47m

(21日)

(1月)

包装机

气排气

H=25m

(21日)

(1月)

泥散装

装船机

气排气

H=16m

(22日)

(1月)

泥散装

装船机

气排气

H=16m

(22日)

(1月)

矿洞

气排气

H=22m

(22日)

(1月)

武净

监测项目

监测

测结果

监测点

点位

第 1 次

第 2 次

第 3 次

风量 (m³/h)

13425

12703

13000

均值

标准

标况烟温 (°C)

12

13

13

测点氧量 (%)

3.5

3.4

3.5

含尘浓度 (m/s)

8.0

7.6

7.7

烟气排放浓度 (mg/m³)

3.9

4.4

3.9

颗粒物排放速率 (kg/h)

0.052

0.056

0.050

3.9

0.050

颗粒物

排放速率

废气 K1 窑尾废气

废气筒中颗粒物

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

本次监测结果均符合

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

浓度监测结果均符合

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

排放速率监测结果均符合

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

排放速率监测结果均符合

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

排放速率监测结果均符合

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表 1 相关限值要求。

备注:

武

净(监)字 202

日

监测点 点位 监测

厂界

风向
上
1#

第

第

第

厂界

风向
下
2#

第

第

第

厂界

风向
下
3#

第

第

第

厂界

风向
下
4#

第

第

第

厂界

风向
下
5#

第

第

第

标准限值

日

监测结果及分析

备注

：“-----”表示

览表

气象

气温

(°C)

5.1

5.0

5.1

5.1

5.0

5.1

5.1

5.0

5.1

5.1

5.0

5.1

5.1

5.0

5.1

5.0

5.1

5.0

扣除上
大气污
监测结
中表

表 4-4

测点位置		主要声源	Leq,dB(A)
厂界外 1#	东处 1#	工业噪声	49.2
厂界外 2#	东处 2#	工业噪声	50.3
厂界外 3#	东处 3#	工业噪声	51.4
厂界外 4#	东处 4#	工业噪声	51.7
厂界外 5#	东处 5#	工业噪声	50.5
厂界外 6#	东处 6#	工业噪声	50.2
厂界外 7#	东处 7#	工业噪声	51.7
厂界外 8#	东处 8#	工业噪声	51.3
厂界外 9#	东处 9#	工业噪声	51.1
厂界外 10#	东处 10#	工业噪声	50.0
厂界外 11#	东处 11#	工业噪声	50.4
厂界外 12#	东处 12#	工业噪声	50.3
厂界外 13#	东处 13#	工业噪声	50.7
标准限值		直	53
本次监测, 厂界夜间噪声的监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准。			
备注: 1. 天气状况: 晴, 风速: 4.0m/s			

5. 附图

监测点示意图,

编制人: 李素 审核: 李素
日期: 2022.12.16

附件 1

监测点位示意图

