



2217



2050059

武汉净源

监测


武净

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:



1. 报告为检测专用章，不得用于其他用途。
2. 报告涂改无效，增删无效。
3. 对本报告有异议，应在收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
4. 若由委托方送样品的，检测费用由委托方承担。若由本公司代送样品的，检测费用由本公司承担。
5. 未经本公司批准，不得将本报告复印件用于其他用途。
6. 除客户支付样品费外，检测费用在报告中支付。
7. 本报告为检测专用章，不得用于其他用途。

武海

测点编

Q17#

Q18#

Q19#

Q20#

Q21#

Q22#

Q23#

Q24#

Q25#

Q26#

Q27#

Q28#

(4

监

监测类别

监

果

二

氮

氨

页

第

臭

第

风

有组织
废气

2

2 噪声监测

(1) 监测点位

厂界噪声监测点分布

监测点号	N1#
监测点位置	厂界东外 1 米处 1#
监测点号	N6#
监测点位置	厂界北外 1 米处 1#
监测点号	N11#
监测点位置	厂界北外 1 米处 6#
监测点号	N16#
监测点位置	混凝土厂界北外 1m 处 1#

(2) 监测项目

等效连续 A 声级

(3) 监测频次

监测 1 天，昼间和

4) 监测方法与仪器

监测方法和仪器设

表

式净（监）字

采样仪器设备
编号

ME5101H 智能
低浓度烟尘（
仪（JLJC-CY-0

项目

L_{Aeq}

4. 监测结果

- (1) 有纤
(2) 噪

3-2 烟气校准结果一览表

标准值 (mg/m ³)	校准结果 (mg/m ³)		相对 误差 (%)	技术要求	结果 评价
	采样前	采样后			
40.3	40	41	+0.74	±5.0%	合格
296	298	299	+0.38	±5.0%	合格
9.89%	9.9%	9.9%	+0.10	±5.0%	合格
396	398	400	+0.51	±5.0%	合格

噪声校准结果一览表

前校准 (A)]	测量后校准 {dB(A)]	允许误差 {dB(A)]	结果评价
93.8	93.8	≤0.5	合格

果见表 4-1;

式净（监）

字

2022

8

表 4-1

有组织

监测点

位

监测

结果

第

结果

标况

风量 (m³/h)

1

结果

测点

点烟 (°C)

21

结果

矿洞平峒

气排气筒

H=22m

(6月17日)

含湿量

(%)

0.15

结果

烟

气流 (m/s)

21

结果

颗粒

物

排放 (mg/n³)

4

结果

(n³)

4

结果

排放率 (kg/h)

1.6

结果

0.1

结果

标况

风量 (m³/h)

1

结果

测点

点烟 (°C)

3.5

结果

含氧量

(%)

4

结果

含湿量

(%)

1.6

结果

烟

气流 (m/s)

0.1

结果

颗粒

物

实测 (mg/n³)

0.97

结果

(n³)

408

结果

排放 (mg/n³)

38

结果

排放率 (kg/h)

1

结果

标况

风量 (m³/h)

1.3

结果

测点

点烟 (°C)

6.3

结果

含氧量

(%)

6.3

结果

含湿量

(%)

1.7

结果

烟

气流 (m/s)

0.2

结果

实测 (mg/n³)

6

结果

(n³)

6

结果

排放 (mg/n³)

9.4

结果

排放率 (kg/h)

9.4

结果

氨

实测 (mg/n³)

7.3

结果

排放 (mg/n³)

3

结果

排放率 (kg/h)

3

结果

1

结果

3

结果

438

结果

0.07

结果

1

结果

1.3

结果

7

结果

5

结果

10

结果

1

结果

6

结果

3

结果

4

结果

7

结果

3

结果

2

结果

1

结果

3

结果

1

结果

3

结果

K2窑尾废气排气筒 H=80m （8月16日）	监测点位	监测项目	监测结果	标准限值
	标况风量	风量 (m³/h)	1210	1200
	测点烟温	烟温 (°C)	160	160
	含氧量	氧量 (%)	12	12
	含湿量	湿量 (%)	6.8	6.8
	烟气流速	流速 (m/s)	10.7	10.7
	二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	ND	6
		排放浓度 (mg/m³)	ND	6
		排放速率 (kg/h)	ND	0.35
	氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	1.2	200
		排放浓度 (mg/m³)	1.2	200
		排放速率 (kg/h)	0.0012	0.2
	臭气浓度	度 (无量纲)	10	10
	标况风量	风量 (m³/h)	1210	1200
	测点烟温	烟温 (°C)	168	168
	含氧量	氧量 (%)	12	12
	含湿量	湿量 (%)	7.5	7.5
	烟气流速	流速 (m/s)	11.1	11.1
	氟化物	实测浓度 (mg/m³)	0.0	0.0
		排放浓度 (mg/m³)	0.0	0.0
		排放速率 (kg/h)	0.0000	0.0005
K2煤磨废气排气筒 H=40m （8月16日）	标况风量	风量 (m³/h)	910	910
	测点烟温	烟温 (°C)	91.87	91.87
	含湿量	湿量 (%)	9	9
	烟气流速	流速 (m/s)	4.7	4.7
	颗粒物	排放浓度 (mg/m³)	10.5	10.5
		排放速率 (kg/h)	0.9	0.9

式净（监）字 20

监测点

位

4号包

废气排

H=2.5m

(6月16日)

标况

测

含

烟气

颗粒物

6号包

废气排

H=2.5m

(6月17日)

标况

测

含

烟气

颗粒物

2号水

废气排

H=3.5m

(6月16日)

标况

测

含

烟气

颗粒物

5号包

废气排

H=2.5m

(6月17日)

标况

测

含

烟气

颗粒物

9#车道

机头新

尘器废

气筒 H=1.5m

(6月17日)

标况

测

含

烟气

颗粒物

废气排
H=6
(6月1

机-
1号包排
提废气
筒H=25
6日
(6月1

机-
2号包排
提废气
筒H=25
7日
(6月1

点

监测

水沂
2号水
底外气
排
H=16
(6月

水沂
1号水
底外气
排
H=17
(6月

车
1号汽
装卸料

废气排
H=6
(6月1
机-
1号包排
提废气
筒H=25
6日
(6月1
机-
2号包排
提废气
筒H=25
7日
(6月1
点
监测
水沂
2号水
底外气
排
H=16
(6月
水沂
1号水
底外气
排
H=17
(6月
车
1号汽
装卸料

废气排
H=6
(6月1
机-
1号包排
提废气
筒H=25
6日
(6月1
机-
2号包排
提废气
筒H=25
7日
(6月1
点
监测
水沂
2号水
底外气
排
H=16
(6月
水沂
1号水
底外气
排
H=17
(6月
车
1号汽
装卸料

废气排
H=6
(6月1
机-
1号包排
提废气
筒H=25
6日
(6月1
机-
2号包排
提废气
筒H=25
7日
(6月1
点
监测
水沂
2号水
底外气
排
H=16
(6月
水沂
1号水
底外气
排
H=17
(6月
车
1号汽
装卸料

废气排
H=6
(6月1
机-
1号包排
提废气
筒H=25
6日
(6月1
机-
2号包排
提废气
筒H=25
7日
(6月1
点
监测
水沂
2号水
底外气
排
H=16
(6月
水沂
1号水
底外气
排
H=17
(6月
车
1号汽
装卸料

噪声
2.2
2.6
30.4

第 1

1 页 共 12 页

值/范

9439

93

标准

5.5

15.7

4.7

2.4

54620

20

86

4

13

3

6.67

825

20

36

3.6

0.5

4.1

094

的排

20

相关附

用；

需计

放浓度监测结果要求。

“N

算排

ID（检出放速率

源

噪声

夜间

Len (m/s)

武汉（监） 215.8

监测点

测结果 (dB(A))

昼间

L_{eq}

主要

主要

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

工业

噪声

工业

备注

附件

监测点示意图

编制

日期

夜间

123

17日天气状

本次监测

噪声

48-200

况：晴

风速：昼间

夜间

6

工业

噪声

工业

噪声

工业

噪声

工业

报告结束

*

日期

日期

日期

日期

张超

签发

日期



附件 监测点

示意图

