

华新水泥（昭通）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	袁德
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	91530600767069281X
5. 方案审核地址	云南省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区（区、市、旗）云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村乡（镇） 云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村街（村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 103.4737, 26.4797
8. 联系方式	电话号码: 0872838898 联系人: 王云 手机号码: 13638813737 传真号码: 0872838898 邮政编码: 657114
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称: 水泥制造 行业代码: 3011
13. 建成投产时间	200605
14. 所在流域	流域名称: 长江流域 流域代码: FA-1
15. 所在海域	海域名称: 海域代码:

二、监测方案

废气监测方案

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锤式破碎机	废气	MF0049	DA01	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996；固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	

排放设 备	污染源 类别	编号	排放口 编号/吹	监测指 标	排放限值	标准名称	监测 方式	监测 频次	监测方法	主要仪 器
----------	-----------	----	-------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------

[illegible]



排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测方法	主要仪
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

[illegible]

井站汛	二站端	站口	井站门	站洞北	井站四信	二站外站	站洞	站洞	站洞+井	井+站
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
斗提	废气		DA 24	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1	固定污染源排气中颗粒物	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	

排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测方法	主要位
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

排前设	注述酒	编早	排前门	吹漏矩	排前阳信	标准夕粉	吹漏	吹漏	吹漏亡注	十西位
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送皮带	废气	MF0023	DA 42	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	

[illegible]

排站沿	二站酒	站旦	排站門	監理此	排站四信	二站夕站	監理	監理	監理→二	→二
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	----

排前设	江流源	绝后	排前门	取洞张	排前阻结	排前夕张	取洞	取洞	取洞中设	中前之
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20-22 lines visible. The left edge of the paper shows some binding or stitching details, suggesting it might be part of a notebook or binder. The overall appearance is clean and professional, typical of standard stationery.

排站机	二站酒	站口	站站一	站站站	站站站站	站站站站	站站站	站站站	站站站站站	站站站
-----	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-------	-----

用和 原:B 双:B 贡等 光 7, 吸 1 汞 钾 去 卜 切 原:B 双:B 贡等 消 的 氮 坝丁则去的 《 十方

立物 B/T 大策

醇 制定法 B/T 排

三 T 大策

子 B/T 气杨 H 气光 组

监测方案

	监测方式	监测频次	监测方法
界环境 噪声	手工	1 次/1 季 度	