



武汉

检测

项目名称
监测类别
委托单位
报告日期



本公司自其

1. 本公司
2. 本公司
3. 本公司
4. 本公司
5. 本公司
6. 本公司
7. 本公司

張

特此公告，敬請
注意。

中華民國三十三年

月 日

特此公告，敬請
注意。

中華民國三十三年

月 日

特此公告，敬請
注意。

中華民國三十三年

月 日

特此公告，敬請
注意。

特此公告，敬請
注意。

测点编号		采样点
Q6#	K2 气	尾坡 (筒)
Q7#	化马	尾坡 (筒)
监测类别		监测项目
有组织废气	氯化氢	斤
	氟化氢	硫
	氨	—
	汞及其化合物	纳二
	非甲烷总烃	原 (—)
	铬及其化合物	(—)
	锡及其化合物	(—)
	铅及其化合物	(—)
	砷及其化合物	(—)
	铍及其化合物	(—)
	钒及其化合物	(—)
	锡及其化合物	(—)

202
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

式净（监）字

61

第 3 页 共 10 页

监测类别	监测项目
有组织废气	铅及其化合物
	镉及其化合物
	铜及其化合物
	镍及其化合物
	铬及其化合物
	臭气浓度
	颗粒物

2.2 无组织废气

(1) 监测

本次无组织

下风向 1# 各

2-3 及附件监

(2) 监测

监测 1 天

(3) 监测

氨、硫化

测点编号	
S1#	
S2#	
S3#	
S4#	

采样设备型号、编号

QC-2B 大气采样仪
(JLJC-CY-10-01、04)
MH3300 型烟尘烟气颗粒物浓度测试仪
(JLJC-CY-11-02、03)
JK-WRY003 负压型污染源采样器
(JLJC-CY-143-02)

下风向 3#、厂界
监测点位信息见表

采样设备型号、编号
TH-205 恒流大流量颗粒物采样器(带电池)
(JLJC-CY-132-18-21)
JK-WRY003 负压型污染源采样器
(JLJC-CY-143-01)

(4) 监测分析

监测分析方法

表

监测类别	监测项目
无组织废气	氨
	硫化氢
	非甲烷总烃
	臭气浓度

质量保证与

- (1) 参与本次
- (2) 本次监测
- (3) 本次监测
- (4) 采样期间
- (5) 样品的采集
- (6) 实验室实
- (7) 监测数据

样品名称	
氨 (mg/L)	B2

4. 监测结果

- (1) 有组织
(2) 无组织

监测点位

监测

标况风量

测点烟温

含氧量

湿度

烟气流速

汞及其化合物

氯化氢

标况风量

测点烟温

含氧量

湿度

烟气流速

氨

K1 窑尾废气排气筒
H=80m
(3月6日)

武净 (1) 0230651

监测点

监测项

K1 窑尾废气
H=80m
(3月6日)

氟化
砷、锑
及其
化合物
Tl+Cd+As
计
砷、铬
砷、铜
砷、镍
其化合
物
B+Cr
+Cu+C
+Ni+V

排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率

次

标准
限值

1

1.0

0.5

K2 窑尾废气
H=30m
(3月6日)

汞及其
化合物
氯化

排放浓度
排放速率
排放浓度
排放速率

0.05

10

武净(监)字20230661

监测项目

第1次

结

监测点位

15.0

第2次

13.7

排放浓度

mg/m³

0.064

排放速率

(kg/h)

0.058

排放浓度

mg/m³

5.3

排放速率

(kg/h)

0.023

排放浓度

mg/m³

0.020

排放速率

(kg/h)

化验室排
筒 H=9m
(3月7日)

臭气浓度(无量纲)

ND(检出限)

269

“H”表示排放筒

“ND”表示检出限

“ND”表示检出限

注:“H”表示排放筒

“ND”表示检出限

“ND”表示检出限

注:“H”表示排放筒

“ND”表示检出限

“ND”表示检出限

注:“H”表示排放筒

“ND”表示检出限

“ND”表示检出限

注:“H”表示排放筒

“ND”表示检出限

“ND”表示检出限

监测项目

AFR 投料前

监测结果(月)

监测点位

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次

第7次

第8次

第9次

第10次

第11次

第12次

第13次

第14次

第15次

第16次

第17次

第18次

第19次

第20次

第21次

第22次

第23次

第24次

K1窑尾废气排气筒
H=80m

风量(m³/h)

586

13.4

10

431406

15.7

6.8

K2窑尾废气排气筒
H=80m

风量(m³/h)

623

15.7

6.8

备注:

武净

监测点位

厂界上风
向 1#

厂界下风
向 2#

厂界下风
向 3#

厂界下风
向 4#

标准限值

备注：
染物排
合排放

5. 结论

本次监测，有
合物、氮、氯化
物由
4915-2013)表1
标
处置固体废物
污染
无组织废
值为 $0.006\text{mg}/\text{m}^3$ ，
政标准》(GB
最大值为 $1.82\text{mg}/\text{m}^3$
组织监控浓度
附件
6
监测点位示
意

编制 吴一
日期 2023-

武净 (1)

附件

金工图



金工图

