CMA
1525120P30631

正本

扫一

报

告

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

公

术

地

易

工

电

传

E-

告编号

四、检

检测点

容 尾大布
尘器◎

检测点

尾大布
尘器◎

检测点

容 尾大布
尘器◎

测

立：m

号

002-
002-
002-
002-
002-
002-
002-
002-
002-

表

(℃)

.8
.4
.7
.1
.3
.9
.1
.9
.9

位：mg

物

流量

325
338
320
333
312
327
329
327
317

h)

含

(%)

报告编号 H

# 测 报 告

| 检测点位 | 检测结果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时间 | | 样 | | | | | | | | | |
| 窑头除尘器◎2 | 12:12 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 13:03 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 13:45 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 14:27 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 16:10 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 15:53 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 16:39 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 17:27 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |
| | 18:10 | FDI | XLW202 | | | | | | | | | |

表一览表

| 检测点位 | 织废气检测结果 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 时间 | | | | | | | | | | | |
| 窑头除尘器◎2 | 11:32 | 12:23 | 13:05 | 13:47 | 14:30 | 15:13 | 15:59 | 16:47 | 17:30 | | | |

附件 1：检测

附件 2：工况

图

日期：20

日期：20

日期：20

日期：20

***报告

附件 2：

云南环绿

环境检测技

| 企业名称 | |
|---|---|
| 法人代表（公章） | |
| 行业类别 | |
| 年平均生产 | |
| 主要产品名 | 时间 |
| | 名称 |
| 燃料 | |
| | |
| | |
| | |
| 锅（窑）炉 | |
| 净化设施名 | 称 |
| 安装时间 | 名称 |
| 燃料种类及耗 | |
| 正常生产燃料 | 名称 |
| 引风量 | 耗量 |
| | |
| 处理设备名 | |
| 设计处理能 | 称 |
| 新鲜用水量 | 力 |
| 重复用水量 | |
| 排往何处理 | |
| | 水体名 |
| 机器名称 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 备注 | |
| 采样人/日期 | |

编号：HJCG044-F.0-2022

水高村

8708873131

时间

公司产品

83333.33

.6/4.0×50m回转窑

1.252-2×6

度（米） 80

先方式

t/小时

立方米/天

立方米/天

t/h

t/h

t/h

情况

台（台）

2023.2.26

在

1、

（1

及修

对在

（2）

表 1

| | |
|---|---|
| 气物 | |
| 态污染（CMS） | |
| 颗（ | |
| 粒物 | |
| 氧 | CEMS |
| 温 | |
| 气 CMS | |
| 度 CMS | |

| 日期 | 时间(时、分) | 序号 | 颗粒物浓度(mg/m³) | 温度(℃) | 标干流量(m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月26日 | 11:50-12:[illegible] | 1 | 9.6 | 105.1 | 2566 |
| | 12:40-13:[illegible] | 2 | 9.5 | 103.9 | 2877 |
| | 13:29-14:[illegible] | 3 | 9.5 | 111.2 | 2038 |
| | 14:18-15:[illegible] | 4 | 9.6 | 104.0 | 3321 |
| | 15:08-15:[illegible] | 5 | 9.4 | 103.3 | 2218 |
| | 15:57-16:[illegible] | 6 | 9.5 | 102.6 | 2713 |
| | 16:47-17:[illegible] | 7 | 9.5 | 102.4 | 2998 |
| | 17:37-18:[illegible] | 8 | 9.5 | 100.2 | 2719 |
| | 18:25-19:[illegible] | 9 | 9.5 | 100.4 | 2698 |
| 颗粒物浓度平均[illegible] | | | 9.[illegible] | | |
| 温度平均值[illegible] | | | | 103[illegible] | |
| 标干流量平均[illegible] | | | | | 38216 |
| 颗粒物绝对误差([illegible] | | | 3.[illegible] | | |
| 排放浓度≤10[illegible] | | | | | |
| 温度绝对误[illegible] | | | -0.[illegible] | | |
| 标干流量([illegible] | | | / | | |

| 日期 | 时 | | |

## 3.2 烟气

监测人员：

监测地点：

CEMS 生产厂

CEMS 原理：

CEMS 型号、

监测位置：

参比方法仪

型号、编号

参比方法原

污染物名称

### 参比方法

| 样品编号 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 平 | |
| 数据对差的平 | |
| 数据对差的 | |
| 数据对差的 | |
| 置信 | |
| 相对准确 | |
| 标准气体 | |

3

## 对结果

5 参比方法与 CEMS 法

州香格里拉市上江

股份有限公司

CA3215C1086

1

应用技术研究所

L-592

CEMS（氮氧化

| 样品编号 | 测量时间 | 参比方法 | CEMS | 绝对误差 | 相对误差（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:33 | 168 | 169 | 1 | 0.6 |
| 2 | 13:23 | 245 | 248 | 3 | 1.2 |
| 3 | 14:11 | 187 | 184 | 3 | 1.6 |
| 4 | 15:01 | 232 | 230 | 2 | 0.9 |
| 5 | 15:51 | 221 | 223 | 2 | 0.9 |
| 6 | 16:40 | 239 | 241 | 2 | 0.8 |
| 7 | 17:29 | 101 | 103 | 2 | 2.0 |
| 8 | 18:19 | 136 | 134 | 2 | 1.5 |
| 9 | 19:06 | 150 | 152 | 2 | 1.3 |
| 10 | | 187 | 185 | 2 | 1.1 |
| 数据对 | | | | | |
| 数据对 | | | | | |
| 数据对 | | | | | |
| 相对 | | | | | |
| 标准 | | | | | |

| 名称 | 保证值 | 参 |
|---|---|---|
| NO | 200.9 | |

## 3.4 烟气含

### 对结果

监测人员：何
监测地点：云
监测地
生产厂：
CEMS
原理：
CEMS
型号、编
CEMS
位置：窑
监测位
方法仪器
参比方
编号：
型号、
电化学
原理：
的电流
测定区
方法评

参比

| 样品编号 | | |

连续监测系统比对监测结论

| 排 | 测项目 | 人工监测数据 | 自动监测数据 |
|---|---|---|---|
| 窑除 | （mg/m³） | 5.9 | 9.54 |
| | 硫(mg/m³) | 10 | 9.91 |
| | 物(mg/m³) | 187 | 198.43 |
| | 量（m³/h） | 325803 | 382165.646 |
| | 量（%） | 12.0 | 13.02 |
| | （℃） | 104.7 | 103.73 |
| 窑 | （mg/m³） | 10.5 | 7 |
| | 气℃） | 119.7 | 119.92 |
| | | | 含氧量为 |