



1525120.0049

检测报告

TEST REPORT

报告编号

Report No

NZKBG20240520007-3

项目名称

委托单位

Client

项目地址

Address

样品类别

Sample Type

华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测

华新水泥（昭通）有限公司

昭通市昭阳区北闸村

和废水

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期

Approved Date

初怀艳

陈伟

马江

陈伟

2024 年 05 月 20 日

Y M D

云南中测检测技术有限公司
Yunnan Sino-ci Test ing Tech. Co., LTD
报告日期: 2024 年 05 月 20 日
Report Date: Y M D

声明 Introduction

1. 报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, auditor's signature, approver signature is invalid. The report by alteration is invalid.

3. 报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本机构报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.

4. 对委托送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别注明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted. Unless the entrusting party makes special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

5. 委托方应对提供的检测信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的检测报告以委托方提供的信息为准；当委托方提供的信息可能影响检测结果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

The entrusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the information provided. All testing behaviors and related reports provided by our company are based on the information provided by the entrusting party. When the information provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company will not assume any responsibility arising therefrom.

6. 报告未经检测单位同意不得用于广告、商业宣传等商业行为。

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, business promotion or other business purposes.

7. 委托方如对检测报告有任何异议，请于检测报告发出之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不予受理。

If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from the date of receipt of the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have accepted the test report.

地址：浙江省绍兴市经济技术开发区大隐镇39号新兴产业孵化区3幢3层厂房
Address: Zhongshan Road, Dajin Town, Shaoxing Economic and Technological Development Zone, Building 3, 3rd Floor, Emerging Industry Incubation Zone.

邮编：312065

电话：0571-63852008

传真：0571-63852005

电子邮箱：broas@broas.com

网站：www.broas.com

微信号：broas

地址：浙江省绍兴市经济技术开发区大隐镇39号新兴产业孵化区3幢3层厂房

报告编号: YNZKBG20240520007-3

1. 企业生产情况

表 1 企业工况

生产订单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20240506046	熟料	110.46 万吨/年	3645 吨/天	正常	99.0%



咨询电话: 0811-63852108

客户基本情况

客户基本情况										
委托单位信息		单位名称		华新水泥（昭通）有限公司						
		通讯地址		昭通市昭阳区北闸镇塘房村						
受托单位信息		联系人		王云国			联系电话		13638813737	
		单位名称		华新水泥（昭通）有限公司						
受托单位信息		通讯地址		昭通市昭阳区北闸镇塘房村						
		联系人		王云国			联系电话		13638813737	
样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
水和废水	地下水	W1：地下水监测井 1# (E103°47'58.00", N27°26'20.55")	1	3	甘果 邵泽辉	2024.05.09	张晓川	2024.05.10	2024.05.10- 2024.05.14	样品均为微黄色、无气 味、无浮油、无浑浊。 样品均为无颜色、无气 味、无浮油、无浑浊。
		W2：地下水监测井 2# (E103°47'48.59", N27°26'13.55")								

方法、设备

表 3 检测分析及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质量浓度
		pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PMBJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC493	甘 梁 邹泽辉	—
			水质 氨氮的测定 HJ 535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	唐道娜	0.025mg/L
		铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	刘晨	0.009μg/L 0.05μg/L
YNZKSC 20240506046	生活饮用水	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023 (4.1)	50mL 滴定管	CD-50-004	邱璐丹	0.05mg/L
		汞	水质 汞、砷、硒、铍和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AES-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许正兰	0.04μg/L
		溶解性 总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 (11.1)	FA1004 电子天平	YNZK-FX086	张玉兰	—
		硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 钼酸铵分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	8mg/L

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测浓度
		水质 氯化物的测定	硝酸汞滴定法 GB 11896-89	50mL 滴定管	CEL-90-005	张玉兰	10mg/L
		亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493- 87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	邱璐丹	0.003mg/L
		硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺法 GB 7480-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.02mg/L
20240506046		总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023 (5.1)	HN-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康道娜	——
		菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 平板计数法 GB/T 5750.12-2023 (4.1)	HN-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康道娜	——

4.检测结果

表 4 地下水检测结果表

NO.1

采样时间: 2024.05.09					平均值	执行 GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 II 类标准	
检测项目 (单位)	YNZKSC 20240506046-W001	YNZKSC 20240506046-W002	YNZKSC 20240506046-W003	标准限值		评价	
pH (无量纲)	7.6	7.5	7.6	7.5~7.6	6.5≤pH≤8.5	达标	
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)(mg/L)	1.08	1.10	1.05	1.08	2.0	达标	
总硬度 (mg/L)	4×10 ³ L	4×10 ³ L	4×10 ³ L	4×10 ³ L	0.0001	达标	
溶解性总固体 (mg/L)	351	348	345	354	500	达标	
硫酸盐 (mg/L)	8L	8L	8L	8L	150	达标	
氯化物 (mg/L)	53	49	55	52	150	达标	
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.014	0.013	0.014	0.014	0.10	达标	
硝酸盐氮 (mg/L)	0.88	0.87	0.89	0.88	≤0	达标	
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	3.0	达标	
菌落总数 (CFU/mL)	58	63	54	58	100	达标	
氨氮 (mg/L)	0.089	0.079	0.095	0.085	0.10	达标	
铜 (mg/L)	1.0×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	0.001	达标	
铅 (mg/L)	6.2×10 ⁻⁴	6.1×10 ⁻⁴	6.2×10 ⁻⁴	6.2×10 ⁻⁴	0.005	达标	
备注: 1.采样方式: 潜水井采样; 2.“检出限”表示检测结果低于方法检出限; 3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。							



报告编号: YNZKBG20240520007-3

第 6 页 共 8 页

page of

NO.2

检测点位		W22 地下水监测井 2#			执行 GB 118-2017 《地下水质量标准》 II 类标准	
采样时间	样品编号	2024.05.09			平均值	
检测项目 (单位)		YNZKSC 20240506046-W004	YNZKSC 20240506046-W005	YNZKSC 20240506046-W006		
pH (无量纲)		7.7	7.8	7.8	7.7~7.8	6.5≤pH≤8.5
总溶解性固体 (mg/L)		247	250	246	248	2.0
汞 (mg/L)		4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	0.0001
溶解性总固体 (mg/L)		262	254	266	261	500
硫酸盐 (mg/L)		33	35	31	33	150
氯化物 (mg/L)		27	36	30	31	150
硝酸盐氮 (mg/L)		0.016	0.017	0.015	0.016	5.0
硝酸盐氮 (mg/L)		0.46	0.47	0.48	0.47	5.0
总大肠菌群 (MPN/100mL)		未检出	未检出	未检出	未检出	3.0
菌落总数 (CFU/ml)		06	02	70	10	100
氨氮 (mg/L)		0.041	0.049	0.054	0.048	0.10
镉 (mg/L)		3.1×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	3.1×10 ⁻⁴	0.001
铅 (mg/L)		2.87×10 ⁻³	2.54×10 ⁻³	2.45×10 ⁻³	2.62×10 ⁻³	0.005
备注		1.采样方式: 瞬时采样; 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限; 3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。				

报告结束

报告编号: RZKBG20240520007-3

ReportNo

附图:

化华水泥（临邑）有限公司 2024 年第二季度自行监测点位图



△:地下水监测点

报告编号: YNZKBG20240520007-3
ReportNo



经度: 103.794722
地址: 云南省昭通市昭阳区352国道
道华新水泥(昭通)有限公司
时间: 2024-05-09 10:43:00
海拔: 2126.8米
天气: 13 ~ 23℃ 东南风
备注: 道华新水泥